


GAMME MIKADO - Barreaudage



Points forts :

- ✓ Rigidité
- ✓ Esthétique
- ✓ Design
- ✓ Durabilité
- ✓ Coloris au choix



Caractéristiques Techniques:

- ✓ Longueur de grille: 2425mm (2435mm embouts compris)
- ✓ Lisses en tubes 50x30mm (3^{ème} lisse obligatoire à partir d'une hauteur de 2250 mm)
- ✓ Barreaux en tube \varnothing 25mm fermés par bouchons PE (33 barreaux par grille)
- ✓ Vide entre barreaux 110mm maxi
- ✓ Poteaux en tube 60x60mm ou \varnothing 60mm fermés par bouchon PE (entraxe poteaux 2495mm)
- ✓ Acier Galvanisé Sendzimir Z275 selon EN 10305 revêtu d'une plastification haute adhérence par poudrage polyester épaisseur mini de 80 μ m

Coloris au choix



Options
P.52

Descriptif:

Le panneau barreaudé MIKADO, avec ses barreaux en tube \varnothing 25mm soudés aléatoirement en applique de part et d'autre des lisses, a été imaginé dans un but précis: offrir un design novateur à nos clients. Le panneau barreaudé MIKADO est idéal pour apporter une touche de modernité supplémentaire à vos espaces tout en les protégeant durablement.

Hauteur hors sol (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Hauteur grille	950	1200	1450	1700	1950	2200	2450
Hauteur poteau à sceller	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000